

Repintado Automotriz DuPont

DuPont Low VOC Final Klean 3909S™

Descripción

DuPont Low VOC Final Klean 3909S™ es un limpiador de superficies multiusos de muy bajo VOC (0.06 kg/litro) que no deja residuos en la superficie. Es único, la formula transparente lo hace excelente para disolver contaminantes solubles al agua y de superficie. Se seca rápidamente y no afecta la adherencia de la cinta o de la pintura.

DuPont Low VOC Final Klean 3909S™ viene en contenedores prácticos de plástico de un galón. Se recomienda usarlo como limpiador final para todos los acabados DuPont. Trabaja bien en restos de lijado, manchas de grasa, suciedad, restos de insectos, excrementos de aves, savia de árboles, silicones, adhesivos de cintas, huellas digitales y lodos.

Información general

Componentes

DuPont Low VOC Final Klean 3909S™.



Relación de mezcla

Listo para aplicarse.

Recomendaciones para una aplicación exitosa.

Agite bien el DuPont Low VOC Final Klean 3909S™ antes de usarlo.




Aplicación



Sustratos

Todos los acabados de DuPont
Sustratos lijados
Acabados originales
Superficies repintadas y curadas
Primarios lijados
Selladores curados




Aplicación

- Humedezca un trapo limpio con DuPont Low VOC Final Klean 3909S™ o aplique el DuPont Low VOC Final Klean 3909S™ sobre la superficie con un atomizador.
- Limpie la superficie mientras está aun húmeda para aflojar y levantar los contaminantes; séquelas de inmediato con un paño seco y limpio.
- Para una contaminación de superficie difícil de quitar, vuelva a aplicar DuPont Low VOC Final Klean 3909S™ y seque con un paño limpio.

® son marcas registradas y ™ son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company.

DuPont Low VOC Final Klean 3909S™



Almacenamiento
Almacene el DuPont Low VOC Final Klean 3909S™ a la temperatura de la bodega; no lo almacene en áreas sujetas a temperaturas de congelación.

Propiedades físicas

VOC: 0.06 kg/litro listo para usarse
Punto de flash: arriba de 93 °C

Áreas con VOC regulados

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas con VOC regulados. Siga las recomendaciones de preparación y manejo indicadas en la carta para productos que cumplen con los VOC en su área.

Seguridad y manejo

ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO DE REPINTADO DUPONT, ASEGÚRESE DE HABER LEÍDO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. USE UN RESPIRADOR CON FILTRO DE AIRE, AJUSTADO APROPIADAMENTE CON CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS (TC-23C APROBADO NIOSH) Y FILTRO DE PARTÍCULAS (NIOSH TC-84A), PROTECCIÓN PARA LOS OJOS, GUANTES Y ROPA PROTECTORA MIENTRAS MEZCLA EL CATALIZADOR CON LA PINTURA, DURANTE LA APLICACIÓN Y HASTA QUE TODOS LOS VAPORES SE HAYAN EXTRAÍDO. EN ESPACIOS CONFINADOS, O EN SITUACIONES DONDE SON TÍPICAS LAS OPERACIONES DE APLICACIÓN CONTINUA O SI NO ES POSIBLE UN RESPIRADOR DE FILTRO DE AIRE, USE UN RESPIRADOR DE PRESIÓN POSITIVA (NIOSH TC – 19C), EN TODOS LOS CASOS, SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE DEL RESPIRADOR. NO PERMITA EL PASO A NADIE SIN LA PROTECCIÓN ADECUADA EN EL ÁREA DE PINTADO. ESTE PRODUCTO ESTÁ HECHO PARA USO INDUSTRIAL Y PARA SER APLICADO SÓLO POR PINTORES PROFESIONALES CAPACITADOS.



H-19396 (10/02)
E-R 3026

® son marcas registradas y ™ son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company.
Derechos Reservados © 2001E. I. du Pont de Nemours and Company. Todos los derechos reservados.